

东 市 志 岛 属 公 司

42 5 安 全 据 ()

一、 品与厂商 :

品 中 名 :	品 名 : Lead-Free Solder Paste
供 商 / 制 商 名 : 东 市 志 岛 属 公 司	
供 商 / 制 商 地 址 : 广 东 东 市 工 业 园	
制 商 : 0769-38893080	企 业 传 : 0769-81360133
子 件 地 址 : lzd@dglzd.com	企 业 应 急 : 0769-38893080
件 号 : MSDS-1003	: 2018.12.1

二、 成份 :

中() 名	化学式	含	化学 号 (CAS NO.)
(Rosin)	---	3.6-5.4%	8050-09-7
剂(Solvent)	---	1.8-3.6%	112-59-4
加剂(Additive)	---	微	---
(tin) (bismuth)	Sn42 Bi58	85-90%	Sn7440-31-5 Bi7440-69-9
同 义 名 :	---		

三、 危 害 据:

危 害 :	入、吸入和 可 引 。
-------	-------------

四、 急

不 同 径 之 急 :	
· 吸 入: 将 患 处, 如 患 已 停 呼 吸, 则 以 人 工 呼 吸 并 急 。	
· : 以 大 冲, 如 可 使 。 如 刺 感 仍 存 在, 则 寻 医 护。	
· : 以 大 冲, 15 分 或 到 刺 感 失。 如, 刺 感 仍 存 存, 则 寻 医 护。	
· 入: 勿 催 吐 (医 人 员 指), 如, 患 仍 意 且, 刻 。	
及 急 害 应: 及 器 官 刺 感。	
对 急 人 员 之 护: 急 人 员 应 戴 尘 口 及 护 。	
对 医 师 之 : 之 尘 及 伤 害。	

五、 :

剂: 、 、干 及二 化 剂。
可 之 危害: 关 可 。
序: 不 。
人员之持 护 备: 及 护 。

个人应 意事 : 免吸入 或 尘。
境 意事 : 勿使 区域广大。
: 抽 或冲 。

六、 处 :

处 :
1. 所 容器 。
2. 工作场所严 吃东 、喝 、抽 及化妆。

七、 安全处 与储存 :

3. 回 或再循 使 原 、制品或废 应 合 废弃 处 商妥为处 。 容器可 仍 尘或固体 危 性, 处 人员应 容器上与 关 所 及 。
储存: 免 、 光 射及 化剂、 与 化 。

八、 :

工 制: 供 够 式 。				
容 度		指		
平均容 度 (TWA)	平均容 度 (SGEL)	容 度 (Ceiling)	LD50 (动 、吸 径)	LC50 (动 、吸 径)
Sn:2.0mg/m ³	-----	-----	-----	-----



个人 护 备:

呼吸 护:

- 一 使 : 戴口 。
- 急 况: 尘或 容 度 , 应 戴 尘及 具。
- 护: 戴安全 及/或 (当 尘 或 属喷)。
- 及 体 护: 应 戴工作 及 护手套以 免 伤。
- 其它 意事 : 工作场所 吃东 , 喝 、 抽 及化妆。

卫 : 工作后, 吃东 、 喝 或抽 前应 手。

九、 及化学 据:

态: <input type="checkbox"/> 体 <input type="checkbox"/> 化 体 <input type="checkbox"/> 压 体	pH 值: 不
形 :	:
分子 : 不	味: 和 味
: 不	: 138°C
分 度: -----	: 不 °C <input type="checkbox"/> 开 <input type="checkbox"/> 不
度: 不	% 下 (LEL) 不 上 (UEL) 不
(=1): 不	压(21.1°C): 不
密度: 8.7g/cm ³	中 度: 不 于

十、 安定性及反应性:

安定性	安定	况下可 之危害反应
	不安定	
危害分 :	。	
应 免之 况:	。	
应 免之 :	具 化后之 、 , 化 (75%)。	

十一、 性 : (取得 关)~NIF (No Information Found)

急 性: ---
局 应: ---
感性: ---
慢 性或 性: ---
应: ---

十二、 态 : (取得 关)~NIF

可 之 境影响/ 境 布:
· 中 性:
· 动性、 性:

十三、 废 处 : (不)

废 处 : · 使 或 存 体: · 急 况 :

十四、 :

国 定:
INTERNATIONAL MARITIME' DANGEROUS GOODS CODE LABEL:
国 DO'T SHIPPING LABEL:
DO'T SHIPPING NAME:
合 国 号

十五、 :